

# GABINETE PARA EXTERIORES ANTICORROSIVO

## NEMA 4 Y 4X / IP66

Los gabinetes con protección NEMA 4 o su equivalente IP 66 para uso exterior, proporcionan un grado de protección al personal contra el contacto incidental con el equipo, proporcionan un grado de protección de suciedad, lluvia, aguanieve y viento de polvo, salpicaduras de agua dirigidas y chorros de agua dirigidos. Además permanecerá ileso apesar de la formación externa de hielo.

Calificaciones UL 50, 50E / NEMA / IP				
NEMA	IP	Protección	Método de prueba	Criterios para pasar
Tipo 4	66	Agua dirigida con manguera	Manguera para incendios, 65 galones (246 L)/min. - 5 minutos mínimos	Sin agua adentro
Tipo 4X	66	Agua dirigida con manguera y corrosión	Manguera para incendios, 65 galones (246 L)/min. - 5 minutos mínimos, 200 horas de rocío salobre	Sin agua adentro

### PLATINA

Integrada

### MATERIAL

Lamina de acero galvanizada

Lámina de acero inoxidable

### CERRADURA

Tipo chapa

### RECUBRIMIENTO

Pintura electrostática Ral. 7035 o acabado acero inoxidable

### PUERTA

Abatible con un ángulo de apertura de 120°

### BISAGRAS

Ocultas

### EMPAQUE

Neopreno

### MARCO

Tipo canal doblado

LÍNEA GAN Clave		Alto	Ancho	Fondo	Disponibilidad
		H	W	D	
GAN4252015	NEMA 4	25	20	15	Fab.
GAN4302515	NEMA 4	30	25	15	Fab.
GAN4303015	NEMA 4	30	30	15	Fab.
GAN4304020	NEMA 4	30	40	20	Inm.
GAN4403020	NEMA 4	40	30	20	Fab.
GAN4404020	NEMA 4	40	40	20	Fab.
GAN4504020	NEMA 4	50	40	20	Fab.
GAN4504025	NEMA 4	50	40	25	Fab.
GAN4604025	NEMA 4	60	40	25	Inm.
GAN4605025	NEMA 4	60	50	25	Fab.
GAN4705025	NEMA 4	70	50	25	Fab.
GAN4806030	NEMA 4	80	60	30	Inm.
GAN4108030	NEMA 4	100	80	30	Fab.
GAN4128030	NEMA 4	120	80	30	Fab.

Medidas en cms

\*Fab.: Fabricación \*Inm.: Inmediata

## NOTAS

- Los gabinetes así como sus componentes pueden sufrir cambios sin previo aviso.
- Podemos realizar el gabinete a la medida que el cliente necesite bajo pedido.

